ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

L.P.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
OZNACZENIE NA RYS.	**D01**	**D02**	**D03**	**D04***	**D04R***	**D05**	**D05R**	**D06**	**D06R**	**D07**	**Daw1**	**Daw2**	**DR1**	**DR2**
NAZWA ELEMENTU	ŚLUSARKA SPECJALISTYCZNA TYPU OPERACYJNEGO										ŚCIANKI ALUMINIOWE PROFILOWE Z DRZWIAMI		DRZWICZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ	
SCHEMAT ELEMENTU	DRZWI ROZWIERANE			DRZWI Z OKNEM WGLĄDOWYM PRZESUWNE		DRZWI ROZWIERANE		DRZWI PRZESUWNE		DRZWI ROZSUWANE 2-SKRZYDŁOWE	DRZWI ROZWIERANE, 2-SKRZYDŁOWE		DRZWICZKI REWIZYJNE	DRZWICZKI REWIZYJNE
	OTWIERANIE RĘCZNE					OTWIERANIE AUTOMATYCZNE					OTWIERANIE RĘCZNE			
	Z OKNEM WGLĄDOWYM		Z OKNEM WGLĄDOWYM	DRZWI WISZĄCE	DRZWI WISZĄCE	DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA RĘCZNEGO BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA – W RAZIE AWARII, A TAKŻE W WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POŻARU PRZEZ SYSTEM WYKRYWANIA DYMU CHRONIĄCY STREFĘ POŻAROWĄ, DO EWAKUACJI Z KTÓREJ TE DRZWI SĄ PRZEZNACZONE POWINNY SAMOCZYNNIE SIĘ ROZSUNĄĆ I POZOSTAĆ W POZYCJI OTWARTEJ		DRZWI WISZĄCE					
															
PRODUCENT	ALVO Sp. z o.o., ul. Południowa 21a, 64–039 Śmigiel, TEL.: +48 65 518 98 49, FAX: +48 65 518 98 56										WG OFERTY HANDLOWEJ NA RYNKU			
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	DRZWI WYKOŃCZONE STALĄ NIERDZEWNĄ										–	–		
OTWÓR W MURZE /STAN SUR./ – S x H	1040x2060	1580x2060	1580x2060	970x2040	970x2040	1040x2060	1040x2060	1470x2040	1470x2040	1470x2040	2210x2970	2210x2970	200x300	200x300
OTWÓR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA – So x Ho	min. 900x2000	min. 1400x2000	min. 1400x2000	min. 900x2000	min. 900x2000	min. 900x2000	min. 900x2000	min. 900x2000	min. 900x2000	min. 1400x2000	1540x2000	1540x2000		
SZKLENIE	SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE	–	SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE	SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE	SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE	SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE	SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE	SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE	SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE	SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE	SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE	SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE		
SAMOZAMYKACZ –/S–Z/	TYP GEZE TS 3000V	–	TYP GEZE TS 3000V	TAK /PATRZ UWAGI/	TAK /PATRZ UWAGI/	–	–	–	–	–	TYP GEZE TS 5000	TYP GEZE TS 5000		
SPOSÓB OTWIERANIA	OTWIERANIE RĘCZNE	OTWIERANIE RĘCZNE	OTWIERANIE RĘCZNE	OTWIERANIE RĘCZNE	OTWIERANIE RĘCZNE	ELEKTR. – UWAGA PONIŻEJ	ELEKTR. – UWAGA PONIŻEJ	ELEKTR. – UWAGA PONIŻEJ	ELEKTR. – UWAGA PONIŻEJ	ELEKTR. – UWAGA PONIŻEJ	OTWIERANIE RĘCZNE	OTWIERANIE RĘCZNE		
NAPĘD	–	–	–	–	–	TYP GEZE Powerturn	TYP GEZE Powerturn	TYP GEZE ECdrive H	TYP GEZE Powerdrive	TYP GEZE ECdrive H	–	–		
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI	Lewe / Prawe	Lewe / Prawe	Lewe / Prawe	Lewe / Prawe	Lewe / Prawe	Lewe / Prawe	Lewe / Prawe	Lewe / Prawe	Lewe / Prawe		Lewe / Prawe	Lewe / Prawe		
ILOŚĆ: I PIĘTRO	3* / –	– / 1	1* / –	1* / –	1* / 1*	– / 2	– / 2	1 / 1	1 / 1	1	1*m / –	1*d1m / –	7	3
ILOŚĆ: III PIĘTRO	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	–	– / –	– / –	–	–
RAZEM SZTUK	**3***	**0**	**1**	**1***	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1*m**	**1*d1m**	**7**	**3**
UWAGI: * – OZNACZA DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM; m – OZNACZA SZYBĘ PIASKOWANĄ, MATOWĄ					DRZWI Z BLACHĄ OŁOWIANĄ O GRUBOŚCI 0,5 MM	OTWIERANIE NA PIONOWĄ LISTWĘ NA OŚCIEŻNICY OD STRONY POM. MYCIA I PRZYCISK ZBLIŻENIOWY, BEZDOTYKOWY OD STRONY SALI OPERAC.	OTWIERANIE NA PIONOWĄ LISTWĘ NA OŚCIEŻNICY OD STRONY POM. MYCIA I PRZYCISK ZBLIŻENIOWY, BEZDOTYKOWY OD STRONY SALI OPERAC. DRZWI Z BLACHĄ OŁOWIANĄ O GRUBOŚCI 0,5 MM	OTWIERANIE NA PRZYCISK ZBLIŻENIOWY, BEZDOTYKOWY, OBUSTRONNIE.	OTWIERANIE NA PRZYCISK ZBLIŻENIOWY, BEZDOTYKOWY, OBUSTRONNIE. DRZWI Z BLACHĄ OŁOWIANĄ O GRUBOŚCI 0,5 MM	OTWIERANIE NA PRZYCISK ZBLIŻENIOWY, BEZDOTYKOWY, OBUSTRONNIE.		– ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH		
– PODANE NA RYSUNKACH ŚWIATŁO OTWORU DRZWIOWEGO NP. So=90 OZNACZA SZEROKOŚĆ RZECZYWISTĄ PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI POD KĄTEM 90° – SAMOZAMYKACZ DO DRZWI "D04" –ZESTAW TYPU ATENA Z SYSTEMEM DUO SILENT–STOP I SAMOZAMYKACZEM, PRODUCENT : VALCOMP SP. Z O.O., UL. BORÓWY 2A, 03–769 WARSZAWA TEL.: 22 818 77 22										– d1 –OZNACZA DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU WYPOSAŻONE W STAŁĄ GAŁKĘ OD STRONY ZAWIASÓW I KLAMKĘ OD STRONY PRZECIWNEJ ORAZ W ELEKTROZACZEPY			

UWAGA :

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH ORAZ Z OPISEM DO ARCHITEKTURY
- AUTOMATYKA DRZWI PRZESUWNYCH O MAXYMALNYM ODSADZENIU SZYNY JEZDNEJ NAPĘDU OD PŁASZCZYZNY MONTAŻOWEJ 101 MM WARUNKUJE OGRANICZENIE POWIERZCHNI PÓŁEK KURZOWYCH I BAKTERYJNYCH DO MINIMUM.
- AUTOMATYKA DRZWI PRZYMYKOWYCH POWINNA UMOŻLIWIAĆ OTWARCIE SKRZYDŁA NA KĄT MAX. 136°, REGULOWAĆ SIĘ ZAMYKANIA W ZAKRESIE EN3–EN7.
- WYMAGANY ATEST HIGIENICZNY DLA SAMOZAMYKACZY I AUTOMATÓW DOPUSZCZAJĄCY DO STOSOWANIA NA OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM I PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24, POZ. 83 Z PÓŹN. ZM.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA **PRO-MEDICUS** SP. Z O.O.

BRANŻA	ARCHITEKTURA	SYMBOL	303-01/SO-PB/WZ/A-1/P
INWESTOR	WOJEWÓDZKI SZPITAL W TARNOBRZEGU		
ADRES	39-400 TARNOBRZEG UL. SZPITALNA 1		
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA POM. PAWILONU D,D1,D2, ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W CELU URUCHOMIENIA SAL OPERACYJNYCH		
ADRES INWESTYCJI	39-400 TARNOBRZEG UL. SZPITALNA 1 PAWILON D		
TEMAT	**ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W CELU URUCHOMIENIA SAL OPERACYJNYCH** PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY ZAMIENNY		
TREŚĆ	**ARCHITEKTURA ZESTAWIENIE ŚLUSARKI**		
PROJEKTANT:	LIPA BUD.-10594	OPRACOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:
ARCH.B.KUŚ	ARCH.D.BYLINA	ARCH.M.ULAS-KAPALSKA	

NR RYS. 11

SKALA

DATA 01.2018

LIPA BUD.-4305/6